

# AUSTAUSCH VERBINDUNG SCHALTERPLATINE

## ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem Austausch ist dafür zu sorgen daß das Gerät stromlos ist.  
(Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- Die Umrüstung darf nur durch eine FACHKRAFT vorgenommen werden.
- Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden da bei Berührung der blanken Leiter LEBENSGEFAHR besteht.

## ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

1. REGLER ÖFFNEN
  - Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen.
  - Frontplatte vorsichtig nach unten herausklappen und dabei achten daß sich keine Kabelverbindungen lösen.
2. Die Kabelverbindung zur entsprechenden Schalterplatine lösen und mit dem neuen Flachbandkabel die Verbindung (siehe Lageplan) wieder herstellen.  
Dabei auf Markierung (schwarzer Balken auf Stecker und Lageplan) achten!
3. BETRIEB
  - Frontplatte befestigen
  - Gerät in Betrieb nehmen
  - Funktionstest durchführen