

NACHRÜSTEN DES ZUSATZBOARDES FÜR DIE AUSGÄNGE 9 BIS 16

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der Umrüstung ist dafür zu sorgen daß das Gerät stromlos ist.
(Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- Die Umrüstung darf nur durch eine FACHKRAFT vorgenommen werden.
- Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden da bei Berührung der blanken Leiter **LEBENSGEFAHR** besteht.

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

1. FRONTPLATTE ENTFERNEN

- Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen.
- Frontplatte vorsichtig nach unten herausklappen und dabei alle Kabelverbindungen zum Motherboard lösen.

2. ZUSATZBOARD MONTIEREN

- Zusatzboard mit den beigelegten Befestigungsschrauben im Gehäuse montieren (siehe Lageplan)
- 230V-Versorgungsleitungen (blau / schwarz) laut Lageplan mit dem Motherboard verbinden
- Flachbandkabel auf ST1 (Motherboard) stecken

3. NEUE FRONTPLATTE MONTIEREN

- Alle Kabelverbindungen herstellen (siehe Lageplan)

4. BETRIEB

- Frontplatte befestigen
- Gerät in Betrieb nehmen (SCHALTERSTELLUNGEN der neuen Platine kontrollieren)
- Funktionsprüfung